

Взрывозащищённая носимая УКВ-радиотелефонная станция NavCom CPC-303B3P



ПАСПОРТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

Взрывозащищенная носимая УКВ–радиотелефонная станция NavCom CPC-303B3P, допускаемая для использования во взрывоопасных средах, в том числе на нефтеналивных судах и приравненных к ним судах во взрывоопасных помещениях с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», по НАДС.464512.023ТУ, предназначена для организации диспетчерской радиосвязи с судами и радиосвязи между судами внутреннего и смешанного плавания. Радиостанция может располагаться на внешней палубе, а также во внутренних помещениях речных судов и позволяет работать на ходу.

Взрывозащищенная носимая УКВ–радиотелефонная станция NavCom CPC-303B3P имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование» и может быть использована в соответствии с маркировкой взрывозащиты - 1 Ex mb ib IIB T4 Gb X. Маркировка взрывозащиты радиостанции 1 Ex mb ib IIB T4 Gb X наносится на корпус радиостанции с внутренней стороны (под аккумуляторной батареей) и на корпус аккумуляторной батареи АП-1400B3P, имеющей маркировку Ex mb (ib) IIB Gb U, с ее внутренней стороны.

ВНИМАНИЕ! Зарядку и замену аккумуляторной батареи проводить ТОЛЬКО ВНЕ ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ при положительной температуре! Эксплуатация радиостанции NavCom CPC-303B3P при температуре ниже минус 20°C запрещена!

Изготовление и испытание радиостанций осуществляется под техническим наблюдением Российского Речного Регистра.

Дата изготовления: _____ Заводской номер: _____.

Адрес изготовителя: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, корп.1. Internrt: www.navcom.ru.

№ сертификата РРР _____.

2 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические данные

Диапазон частот, МГц	300,0125...300,5125 336,0125...336,5125
Мощность несущей передатчика, Вт, не более	2 (малая мощность - 1)
Отклонение частоты передатчика от номинального значения, не более	7 x 10 ⁻⁶
Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более	± 5
Коэффициент нелинейных искажений передатчика, %, не более	7
Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ, не более	1,0 (фактически 0,25)
Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее	70
Избирательность по побочным каналам, дБ, не менее	70
Частотный разнос между каналами, кГц	25
Номинальное напряжение питания, В	7,4
Ток, потребляемый радиостанцией: - в режиме передачи при максимальной выходной мощности – не более, А - в режиме передачи при пониженной мощности – не более, А - в режиме дежурного приема при максимальной громкости – не более, А	1,5 0,8 0,4
Габаритные размеры радиостанции, без антенны (ДхШхВ), мм	147х60х55
Масса радиостанции, не более, кг	0,4

3 Комплектность:

- радиостанция NavCom CPC-303B3P;
- аккумуляторная батарея типа АП-1400ВЗР из комплекта NavCom CPC-303B3P;
- зарядное устройство ЗУ-220;
- руководство по эксплуатации и паспорт;
- сертификат.

4 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных технических характеристик изделия в течении 1 года, считая со дня начала эксплуатации, но не более 1,5 лет с момента отправки его со склада готовой продукции предприятия-изготовителя, при условии соблюдения правил, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.2 Во время гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется устранять дефекты, допущенные по его вине, а также заменять радиостанцию с выявленными дефектами.

5 Свидетельство об упаковке

УКВ-радиотелефонная станция NavCom CPC-303B3P	з/н
АКБ типа АП-1400ВЗР из комплекта NavCom CPC-303B3P	з/н
	з/н
	з/н

упакованы ООО «НавМарин», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации (НАДС.464512.023ТУ)

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6 Свидетельство о приемке

УКВ-радиотелефонная станция NavCom CPC-303B3P	з/н
АКБ типа АП-1400ВЗР из комплекта NavCom CPC-303B3P	з/н
	з/н
	з/н

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями РРР, государственных стандартов, действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

7 Сведения об утилизации

Применяемые материалы при изготовлении радиостанции не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежат утилизации обычным порядком, установленном местными органами власти.

8 Особые отметки

8.1 Сведения о рекламации необходимо отправлять по адресу: 119607, г. Москва, Раменки ул., д.17, корп. 1. Тел. +7 (495) 445-22-26.

8.2 В акте рекламации необходимо указать: дату обнаружения дефекта, характер и предполагаемую причину дефекта, дату ввода радиостанции в эксплуатацию и наработку (в часах) до момента обнаружения дефекта.



ООО «НавМарин»
119607, г. Москва, Раменки ул., д. 17, корпус 1
тел.: +7 (495) 445-22-26
e-mail: info@navcom.ru
internet: www.navcom.ru