

Автомобильные антенны



ADM453
ADM423

ADM15V
ADM15U



ADM153-2R

ADM15VH
ADM15UH



ADM3642
ADM4248
ADM153

ADM423H
ADM453H

ADM3642H
ADM4248H
ADM153H

Автомобильные антенны серий ADM и ADM-H предназначены для применения в составе оборудования подвижных единиц.

Антенны комплектуются магнитным или врезным основанием и поставляются с кабелем длиной 4 м и разъемом типа PL-259 (вилка), BNC (вилка).

Антенны на магнитном основании	ADM 153-2R	ADM 3642/4248	ADM15V	ADM15U	ADM153	ADM 423/453
Антенны на врезном основании	-	ADM 3642H/4248H	ADM15VH	ADM15UH	ADM153H	ADM 423H/453H
Диапазон частот, МГц	147,5-149,5 171,5-173,5	36-42 42-48	125-180	300-520	136-174	410-430 430-450
Усиление, дБ	3	0	0	0	3	3
Предельная мощность, Вт	100	100	100	100	100	100
Сопротивление, Ом	50	50	50	50	50	50
Поляризация	вертикальная					
Разъем питания	PL-259, BNC					
Макс.длина штыря, м	1,40	1,40	0,50	0,23	1,40	0,40



магнитное основание



детали врезного основания

Устройства грозозащиты



Устройство грозозащиты
CT-LA-L (CT-LA-H)



Устройство грозозащиты
CT-LA-LN (CT-LA-HN)

Элементы грозозащиты серии CT-LA предназначены для применения в составе оборудования антенно-фидерного тракта для защиты от статического электричества. Элементы грозозащиты обеспечивают существенное снижение мощности разряда на

выходе. Конструкция обеспечивает легкую замену защитного элемента. Устройства имеют широкий спектр применения: базовые станции диспетчерской и транкинговой связи, ретрансляторы, системы беспроводной телеметрии и телеуправления.

Технические характеристики	CT-LA-L	CT-LA-LN	CT-LA-H	CT-LA-HN
Диапазон частот, МГц	0-400	0-1000	0-400	0-1000
Предельная мощность, Вт	200	200	1500	1500
Сопротивление, Ом	50	50	50	50
Вносимые потери, дБ	0,1	0,1	0,1	0,1
Тип разъема	розетка UHF-типа	розетка N-типа	розетка UHF-типа	розетка N-типа
Размеры, мм	57 x 50 x 30	57 x 50 x 30	52 x 50 x 30	57 x 50 x 30
Вес, гр	100	100	100	100