



3M представляет инновационную систему с активным шумоподавлением 3M™ PELTOR™ ComTac IV. Гибридная гарнитура для современной армии. Представляя гарнитуру 4-го поколения 3M продолжает традиции производства наушников для защиты органов слуха под брендом PELTOR. Гибридный подход увеличивает возможности применения, сохраняя при этом преимущества традиционной архитектуры противозумных гарнитур.



ComTac Headset Solutions

3M™ PELTOR™
ComTac IV Headset

PELTOR™

Гибридная гарнитура

Гибридная гарнитура 3M™ PELTOR™ ComTac IV предназначена, чтобы обеспечивать уменьшение воздействия опасных уровней шума, улучшать ситуационную осведомленность пользователя и в то же время позволять применять двустороннюю радиосвязь в шумных

- Разработаны для комфортного использования с баллистическим шлемом.
- Защита от шума предоставляется за счет использования противошумных коммуникационных вкладышей многократного использования Ultrafit.
- Съемный микрофон и противошумные вкладыши (беруши).
- Функция автоматической регулировки громкости звука.
- Складное оголовье для легкости хранения и транспортировки.
- Легкие в использовании.
- Стандартный разъем J11.
- Подключение к радиостанции через серию адаптеров FLXXXX с помощью разъема J11(Nexus120) на кевларовом кабеле усиленного исполнения
- Время работы комплекта батарей — 250 часов;
- Источник питания: две батареи AA 1,5 V. батареи входят в комплект поставки;
- Автоматическое выключение наушников через 2 часа бездействия. За 1 минуту перед выключением каждые 15 с. выдается звуковой сигнал;
- Режим баланса — регулировка баланса между левым и правым наушником
- Режим эквалайзера — регулировка и удаление высоких или низких частот
- Режим времени отключения — указание времени, по истечении которого тактическая функция активируется повторно
- Меню конфигурации (скрытое).
- Оголовье механически стабилизирует гарнитуру и тем самым решает проблему выскакивания противошумных вкладышей во время движения.
- Нет необходимости в установке программного обеспечения или внешних источников энергии.
- Протестировано в соответствии с военными стандартами.



Описание

ComTac IV гарнитура, стандартный разъем J11, зеленая
ComTac IV гарнитура, NATO разъем J11, зеленая
ComTac IV гарнитура, стерео разъем J11, зеленая

3M код продукта

XN001679535
XN001679543
XN001679550

Модель Peltor

MT16H044F-38 GN
MT16H044F-86 GN
MT16H044F-88 GN

Тип крепления

Наголовное крепление
Наголовное крепление
Наголовное крепление

Аксессуары:

Описание

Микрофон на гибкой штанге
Ларингофон динамический
Крышка на батарейный отсек
Ветровая насадка
Комфортные вкладыши
Звуковод для ушных вставок
Ultrafit вставка, 50 пар
Torque вставка, 50 пар

3M код продукта

UU001501863
XL001644068
11003065544
XN001652532
XN001679584
XN001679600
XN001679618
XN001679626

Модель Peltor

MT31E/1
MT90-02
1079 S
M60/2
HY700
HTM045/2
PELTIP4-01
PELTIP5-01

HY700

Комфортные
вкладыши



PELTIP4-01

Набор
противошумных
вкладышей Ultrafit



HTM045/2

Звуковод для
ушных вставок



PELTIP5-01

Набор
противошумных
вкладышей Torque



MT31E/1

Микрофон на
гибкой штанге



MT90-02

Ларингофон
динамический



M60/2

Ветровая
насадка



1079 SV

Крышка
на батарейный
отсек



PELTIP4-01 MT16H044F-** противошумные вкладыши

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	28.6	27.0	30.3	29.2	30.9	31.6	32.0
Стандартное отклонение (дБ)	5.3	6.0	6.0	5.4	3.4	6.6	4.5
Уровень защиты (дБ)	23.3	21.0	24.4	23.8	27.4	25.1	27.6

Соответствует EN352-1:2002

SNR=27dB H=26dB M=25dB L=23dB

PELTIP5-01MT16H044F-** противошумные вкладыши

Частота (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	31.0	29.5	31.4	33.9	33.7	40.0	42.4
Стандартное отклонение (дБ)	4.9	4.6	5.2	5.5	3.6	2.5	3.4
Уровень защиты (дБ)	26.1	24.9	26.3	28.4	30.1	37.4	38.9

Соответствует EN352-1:2002

SNR=32dB H=32dB M=29dB L=27dB