

Проводные гарнитуры предназначены для применения во время буксировки самолетов и связи водителей с представителями PushBack (перемещение самолетов по рулежным дорожкам) операций. Проводные гарнитуры аэродромной серии предназначена для использования операторами при техническом обслуживании самолетов с включенными двигателями и связи при погрузке и разгрузке на рампе.

Характеристики:

- Индивидуально настраиваемый наголовный крепеж
- Контурные ушные уплотнители, заполненные пеной
- Регулируемая штанга микрофона
- Нержавеющее хромированное оголовье
- Кабель 4-жильный усиленного исполнения соответствует RFI/EMI
- Противошумная и защитная насадка от ветра на микрофон



МОДЕЛЬ H3530

- Наголовный крепеж
- Динамический микрофон M-1A
- Прямой кабель 30" с разъемом
- Шумоподавление NRR:24dB
- Доступна к заказу версия H3531 с одним наушником, с возможностью одновременной прослушки наружных звуков



C35-XX поясные (адаптеры) станции

Интерфейсы гарнитур серии H3530 обеспечивают:

- Кратковременное нажатие для разговора кнопки РТТ. Переключатель предотвращает фоновый шум от вмешательства в сеанс связи;
- Поясные станции доступны либо с прямыми, либо с спиральными шнурами длиной от 8 до 30 футов;
- C35-XX серия включает в себя: C35-16, C35-30 прямой шнур;
- C35-08, C35-26 витой шнур (число после тира указывает длину шнура в футах).

МОДЕЛЬ RH200A МОДЕЛЬ H3331/5 МОДЕЛЬ H3310 МОДЕЛЬ H3312 МОДЕЛЬ H3313

- Наголовный крепеж
- Динамический микрофон M-1/DC
- Прямой кабель 10м с разъемом SC-267 для соединения с удлинителями C31-XX и EN-01, EN-01S
- Кнопка вкл./выкл. Микрофона на чашке наушника
- Шумоподавление NRR:23dB

- Наголовный крепеж
- Динамический микрофон M-1/DC
- Витой кабель 4,6/8м с разъемом SC-267 для соединения с удлинителями C35-XX
- Кнопка вкл./выкл. громкой связи на чашке наушника
- Шумоподавление NRR:24dB

- Наголовный крепеж
- Шумозранированная лицевая муфта с крепежными хомутами и микрофоном
- Динамический микрофон M-1/DC
- Прямой кабель 76см с разъемом PJ-051 для соединения с удлинителями C31-XX
- Кнопка включения / выключения микрофона
- Шумоподавление NRR:26dB

- Наголовный крепеж
- Свободно висящая лицевая муфта с микрофоном
- Динамический микрофон M-1/DC
- Прямой кабель 7,6м с разъемом PJ-051
- Кнопка включения / выключения микрофона
- Шумоподавление NRR:26dB

- Наголовный крепеж
- Свободно висящая лицевая муфта с микрофоном
- Динамический микрофон M-1/DC
- Прямой кабель 76см с разъемом PJ-051 для соединения с удлинителями C31-XX
- Кнопка включения / выключения микрофона
- Шумоподавление NRR:26dB



УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ C31-XX УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ EN-01 УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ C31-15DG

- Прямой шнур - число после тире в номере модели обозначает длину в футах.
- Особенности SC-838 разъем и разъем PJ051
- Модели доступны с 12 до 100 футов: C31-12, C31-25, C31-50, C31-100
- Витой (спиральный) шнур - 26 футов (растягивающийся).
- Предназначен для использования с гарнитурами серии 3000 и RH200A

- Прямой шнур - число после тире в номере модели обозначает длину в футах.
- Особенности SC-838 разъем и разъем PJ051
- Модели доступны 12 до 100 футов: EN-01, EN-02, EN-03, EN-04
- Витой (спиральный) шнур - EN-01S 26 футов (растягивающийся).
- Предназначен для использования с гарнитурами серии 3000 и RH200A

- Витой (спиральный) шнур высокой видимости - 15/26 футов (растягивающийся)
- Особенности 6J-1176 джек и PJ051 плагин;
- Поставляется с двумя (2) прочными крючками для крепления к воздушным судам и устройствам для обслуживания самолетов;
- Предназначен для использования с гарнитурами серии 3000



Адаптеры типа Y предназначены для присоединения гарнитур серии 3000 в самолетах и вертолетах, оборудованных разъемами для доступа к внутренней системе связи воздушного судна.

АДАПТЕРЫ ТИПА Y

18253G-10

- 23-дюймовый (58-см) прямой кабель с разъемом SC-838 и штекерами PJ-055 и PJ-068



18253G-11

- 26-футовый (8-метровый) витой кабель с разъемом SC-838 и штекерами PJ-055 и PJ-068



18253G-15

- 23-дюймовый (58-см) прямой кабель с разъемом PJ-051 и двумя разъемами SC-838 типа «мама», для тренировочных целей.



18253G-12

- 12-дюймовый (30,5см) прямой кабель с разъемом U-174/U на SC-838 типа «мама»

